

Ficha Técnica de Producto

Bridas Reutilizables de bolas de doble ojal



Fecha	14 de Junio 2018	
Última Revisión	Enero 2021	
Producto	Bridas Reutilizables de Bolas	
Material	Poliamida 6.6 natural	Polietileno
Negras UV	Poliamida 6.6 + carbón negro	
Colores	Poliamida 6.6 + colorante	Polietileno + colorante
Inflamabilidad del material	UL 94 - V2	UL 94 HB
Absorción de Humedad	2,7% - 2,8% (23°C -50%RH)	
Temperatura de trabajo	-40°C a +85°C	-20°C a 60°C
Temperatura mínima en la instalación	-10°C	
Máxima temperatura sostenible en periodo corto	110°C	
Resistencia	Buena resistencia a bases, aceites, grasas, derivados del petróleo, disolventes de cloruro. Resistencia limitada a los ácidos. No resistente a los fenoles.	Excelente resistencia a bajas temperaturas, baja fragilidad. Buena rigidez.
Certificaciones	  	

Las bridas reutilizables de bolas sirven para sujetar o abrazar cables, mangueras, postes, tutores, etc..

Este tipo de bridas son fáciles de colocar y no es necesaria ninguna herramienta: se inserta la punta por el ojal y, una vez alcanzado el perímetro deseado, se desplaza por el ojal hacia la parte más estrecha, donde se queda fijada.

Se fabrican en blanco, negro y cualquier color bajo pedido.

Referencia	Diámetro bola (mm)	Largo (mm)	Diámetro Máximo (mm)	Resistencia tracción (N)	Material	nº Ojales
BR-BOL-NY-100	2,5	100	25,0	-	Poliamida 6.6	1
BR-BOL-NY-150	2,5	150	36,0	-	Poliamida 6.6	1
BR-BOL-NY-200	2,5	200	51,9	-	Poliamida 6.6	1
BR-BOL-NY-210	4,5	210	53,5	230	Poliamida 6.6	2
BR-BOL-NY-310	4,5	310	83,8	230	Poliamida 6.6	2
BR-BOL-NY-460	6,5	460	129,5	540	Poliamida 6.6	2
BR-BOL-NY-610	6,5	610	175,2	540	Poliamida 6.6	2
BR-BOL-PE-185	5,0	185	185	160	Polietileno	2
BR-BOL-PE-235	5,0	235	235	160	Polietileno	2
BR-BOL-PE-315	5,0	315	315	160	Polietileno	2
BR-BOL-PE-500	7,5	500	500	350	Polietileno	2
BR-BOL-PE-650	7,5	650	184,7	350	Polietileno	2